

SPÉCIFICATIONS POUR REMORQUES "RFR"

	RFR025	RFR05HD	RFR07HD	RFR07GN-HD	RFR10HD	RFR10-RDHD
POIDS (approx)	1628 lb 738 kg	2530 lb 1147 kg	2860 lb 1297 kg	3600 lb 1633 kg	4000 lb 1814 kg	
CAPACITÉ (GVWR)	7000 lb 3181 kg	13 385 lb 6071 kg	16 500 lb 7484 kg	16 500 lb 7484 kg	20 000 lb 9072 kg	20 000 lb 9072 kg
SURFACE DE CHARGEMENT	64" x 10'8"	84" x 15'4"	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'
LONGUEUR HORS TOUT	17'	24'	27"	30.6'	27"	27"
LARGEUR HORS TOUT	72" 182,8 cm	93" 236,2 cm	93" 236,2 cm	93" 236,2 cm	93" 236,2 cm	101" 256,5 cm
ESSIEU	2 x 3500 lb	2 x 7000 lb	2 x 8000 lb	2 x 8000 lb	3 x 7000 lb	2 x 10 000 pneus doubles
SUSPENSION	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames
FREINS ÉLECTRIQUES	10" 25,4 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm
PNEUS (pneus secours optionnel)	H78/15ST 8 plis	235/85R16 10 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis
POTEAU	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm
SANGLE D'ARRIMAGE	2	4	4	4	4	4
HAUTEUR COUPLEUR	18" 46 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm
VOIE (CENTRE/CENTRE)	50" 127 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm
MOYEU (QTÉ DE BOULONS)	5	8	8	8	8	8
MAIN D'ATTACHE	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm
ANNEAU	Opt	Opt	Opt	N/A	Opt	Opt
	RFR10GN-HD	RFR10GN-RDHD	RFR12HD-RD	RFR12GN-RDHD	RFR15GN-RDHD	RFR15HD-RD
POIDS (approx)	4635 lb 2101 kg	5200 lb 2359 kg				
CAPACITÉ (GVWR)	20 000 lb 9072 kg	20 000 lb 9072 kg	24 000 lb 10886 kg	24 000 lb 10886 kg	30 000 lb 13 608 kg	30 000 lb 13 608 kg
SURFACE DE CHARGEMENT	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'	84" x 18'
LONGUEUR HORS TOUT	30.6'	30.6'	26.75'	30.6'	30.6'	26.75'
LARGEUR HORS TOUT	93" 236,2 cm	101" 256,5 cm	101" 256,5 cm	101" 256,5 cm	101" 256,5 cm	101" 256,5 cm
ESSIEU	3 x 7000 lb	2 x 10 000 pneus doubles	2 x 12 000 pneus double	2 x 12 000 pneus doubles	2 x 15 000 pneus doubles	2 x 15 000 pneus doubles
SUSPENSION	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames
FREINS ÉLECTRIQUES	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm	12" 30,5 cm
PNEUS (pneus secours optionnel)	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis	235/85R16 12 plis
POTEAU	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm	8 x 48" 8x 121,9 cm
SANGLE D'ARRIMAGE	4	4	4	4	4	4
HAUTEUR COUPLEUR	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm	21" 53,3 cm
VOIE (CENTRE/CENTRE)	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm	71" 180 cm
MOYEU (QTÉ DE BOULONS)	8	8	8	8	8	8
MAIN D'ATTACHE	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm	2 5/16" 5,75 cm
ANNEAU	N/A	N/A	Opt	N/A	N/A	Opt